Перечень эллиптических цельноштампованных днищ, изготавливаемые ЗАО «ПКПЗ»

Ø внутр, ММ	Сталь	Толщина, мм																													
3000	углерод						12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40	45	50		60					
	двухслой						12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40	45	50		60					
	нерж								16	18	20	22	24*	25	26*	28	30														
3200	углерод						12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40	45	50	55						
	двухслой						12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40	45	50	55						
	нерж									18	20	22	24*	25	26*	28	30														
3400	углерод							14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40	45	50		60					
	двухслой							14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40	45	50		60					
	нерж																														
3600	углерод							14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40	45	50							
	двухслой							14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40	45	50							
	нерж																														
3800	углерод								16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36											
	двухслой								16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36											
	нерж																														