Перечень эллиптических цельноштампованных днищ, изготавливаемые ЗАО «ПКПЗ»

Ø внутр, ММ	Сталь	Толщина, мм																													
45	углерод	4																													
	двухслой	4																													
	нерж	4																													
57	углерод	4	5																												
	двухслой	4	5																												
	нерж	4	5																												
76	углерод	4	5		8	10																									
	двухслой	4	5		8	10																									
	нерж	4	5		8	10																									
89	углерод	4	5	6	8																										
	двухслой	4	5	6	8																										
	нерж	4	5	6	8																										
108	углерод		5	6	8																										
	двухслой		5	6	8																										
	нерж		5	6	8																										
133	углерод		5	6	8																										
	двухслой		5	6	8																										
	нерж		5	6	8																										
159	углерод	4	5	6	8	10	12		16																						
	двухслой	4	5	6	8	10	12		16																						
	нерж	4	5	6	8	10	12		16																						
219	углерод					10		14	16					25																	
	двухслой					10		14	16					25																	
	нерж					10		14	26					25																	
273	углерод			6	8	10	12	14			20																				
	двухслой			6	8	10	12	14			20																				
	нерж			6	8	10	12	14			20																				
325	углерод					10	12	14		18	20			25																	
	двухслой					10	12	14		18	20			25																	
	нерж					10	12	14		18	20			25																	
377	углерод								16		20			25																	
	двухслой								16		20			25																	
	нерж								16		20			25																	
426	углерод								16		20			25			30														
	двухслой								16		20			25			30														
	нерж								16		20			25			30														
530	углерод									18																					
	двухслой									18																					
	нерж																														

Ø внутр, ММ	Сталь	Толщина, мм																													
250	углерод		5	6	8	10	12	14	16	18*	20	22	24*	25	26*	28	30														
	двухслой		5	6	8	10	12	14	16	18*	20	22	24*	25	26*	28	30														
	нерж		5	6	8	10	12	14	16	18*	20	22	24*	25	26*	28	30														
300	углерод		5	6	8	10	12	14	16	18*	20	22	24*	25	26*	28	30	32*													
	двухслой		5	6	8	10	12	14	16	18*	20	22	24*	25	26*	28	30														
	нерж		5	6	8	10	12	14	16	18*	20	22	24*	25	26*	28	30	32*													
350	углерод		5	6	8	10	12	14	16	18*	20	22	24*	25	26*	28	30														
	двухслой		5	6	8	10	12	14	16	18*	20	22	24*	25	26*	28	30														
	нерж		5	6	8	10	12	14	16	18*	20	22	24*	25	26*	28	30														
400	углерод			6	8	10	12	14	16	18*	20	22	24*	25	26*	28	30														
	двухслой			6	8	10	12	14	16	18*	20	22	24*	25	26*	28	30														
	нерж			6	8	10	12	14	16	18*	20	22	24*	25	26*	28	30														
450	углерод		5	6	8	10	12	14	16	18*	20	22	24*	25	26*	28	30														
	двухслой		5	6	8	10	12	14	16	18*	20	22	24*	25	26*	28	30														
	нерж		5	6	8	10	12	14	16	18*	20	22	24*	25	26*	28	30														
500	углерод			6	8	10	12	14	16	18*	20	22	24*	25	26*	28	30														
	двухслой			6	8	10	12	14	16	18*	20	22	24*	25	26*	28	30														
	нерж			6	8	10	12	14	16	18*	20	22	24*	25	26*	28	30														
600	углерод			6	8	10	12	14	16	18	20	22	24*	25	26	28	30	32	34	36											
	двухслой			6	8	10	12	14	16	18	20	22	24*	25	26	28	30	32	34	36											
	нерж			6	8	10	12	14	16	18	20	22	24*	25	26	28	30	32	34	36											
700	углерод			6	8	10	12	14	16	18*	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40			50	60					
	двухслой			6	8	10	12	14	16	18*	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40			50	60					
	нерж			6	8	10	12	14	16	18*	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40			50	60					
800	углерод			6	8	10	12	14	16	18*	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36					50						
	двухслой			6	8	10	12	14	16	18*	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36					50						
	нерж				8	10	12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36					50						
900	углерод			6	8	10	12	14	16	18*	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36			45								
	двухслой			6	8	10	12	14	16	18*	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36			45								
	нерж				8	10	12	14	16	18*	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36			45								
1000	углерод			6	8	10	12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38		45								
	двухслой				8	10	12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38		45								
	нерж					10	12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38		45								
1100	углерод			6	8	10	12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38		45								
	двухслой				8	10	12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38		45								
	нерж				8	10	12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38		45								
1200	углерод				8	10	12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40	45	50	55	60		70		80	90
	двухслой				8	10	12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40	45	50	55	60		70		80	90
	нерж				8	10	12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40	45	50	55	60		70		80	90

Ø внутр, ММ	Сталь	Толщина, мм																													
1300	углерод				8	10	12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40	45	50	55	60					
	двухслой				8	10	12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40	45	50	55	60					
	нерж				8	10	12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40	45	50	55	60					
1400	углерод				8	10	12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40	45	50	55	60				80	
	двухслой				8	10	12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40	45	50	55	60				80	
	нерж				8	10	12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40	45	50	55	60				80	
1500	углерод				8	10	12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40	45	50	55	60				80	
	двухслой				8	10	12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40	45	50	55	60				80	
	нерж				8	10	12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40	45	50	55	60				80	
1600	углерод				8	10	12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36		40	45	50	55	60		70			90
	двухслой				8	10	12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36		40	45	50	55	60		70			
	нерж				8	10	12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36		40	45	50	55	60		70			
1700	углерод				8	10	12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40									
	двухслой				8	10	12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40									
	нерж				8	10	12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40									
1800	углерод				8	10	12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40	45	50		60				80	
	двухслой				8	10	12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40	45	50		60				80	
	нерж				8	10	12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40	45	50		60					
1900	углерод				8	10	12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40	45	50							
	двухслой					10	12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40	45	50							
	нерж					10	12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40	45	50							
2000	углерод					10	12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40	45	50		60	65	70			
	двухслой					10	12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40	45	50		60	65	70			
	нерж					10	12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40	45	50		60	65				
2200	углерод						12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40	45	50					75	80	
	двухслой						12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40	45	50					75	80	
	нерж						12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40	45	50							
2375	углерод						12	14	16	18	20	22																			
	двухслой						12	14	16	18	20	22																			
	нерж						12	14	16	18	20	22																			
2400	углерод					10	12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40	45	50	55		65			80	
	двухслой					10	12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40	45	50	55		65			80	
	нерж					10	12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40	45	50							
2600	углерод					10	12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40	45	50		60					
	двухслой					10	12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40	45	50		60					
	нерж					10	12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40	45	50							
2800	углерод						12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40	45	50							
	двухслой						12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40	45	50							
	нерж						12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40									

Ø внутр, ММ	Сталь	Толщина, мм																													
3000	углерод						12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40	45	50		60					
	двухслой						12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40	45	50		60					
	нерж								16	18	20	22	24*	25	26*	28	30														
3200	углерод						12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40	45	50	55						
	двухслой						12	14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40	45	50	55						
	нерж									18	20	22	24*	25	26*	28	30														
3400	углерод							14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40	45	50		60					
	двухслой							14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40	45	50		60					
	нерж																														
3600	углерод							14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40	45	50							
	двухслой							14	16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36	38	40	45	50							
	нерж																														
3800	углерод								16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36											
	двухслой								16	18	20	22	24*	25	26*	28	30	32	34	36											
	нерж																														