

**Диаметры и массы заготовок эллиптических днищ, изготавливаемых
ЗАО«Пензенский кузнечно-прессовый завод»**

Dв, мм	Dз-диаметр заготовки, мм																					
	Qз-масса заготовки, кг																					
	Толщина стенки S, мм																					
	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	25	26	28	30	32	34	36	38	40	45
250	370±3	370±3	370±3	380±3	390±3	400±3	400±3															
	3,4	4,2	5,1	7,1	9,4	11,8	13,8															
300			430±3	430±3	440±3	440±3	460±3	460±3	460±3								530±3					
			6,8	9,1	11,9	14,3	18,3	20,9	23,5								55,4					
350			480±3	490±3	500±3	510±3	510±3	52**	530±3													
			8,5	11,8	15,4	19,2	22,4		30,7													
400	550±3	580±3	580±3	580±3	580±3	580±3	580±3	580±3	580±3	600±3	600±3	600±3	600±3		630±3	630±3						
	7,5	10,4	12,4	16,6	20,7	24,9	29	33,2	37,3	44,4	48,8	53	55,5		68,5	73,5						
450		600±3	600±3	620±3	620±3	630±3	630±3	640±3		640±3												
		11,1	13,3	19	23,8	29,3	34,2	40,4		50,5												
500			680±3	680±3	680±3	680±3	720±3	720±3		720±3			740±3			760±3						
			17,1	22,8	28,5	34,2	44,5	51,1					84,5			106,8						
600			820±3	820±3	820±3	820±3	820±3	820±3	850±3	850±3	880±3				880±3							
			24,9	33,1	41,4	49,7	58	66,3	80,1	89,1	105				1339,7							
700			930±3	930±3	930±3	930±3	930±3	970±3	970±3	970±3	970±3			970±3		1000±3	1000±3		1000±3		1030±3	
			31,9	42,6	53,3	64	74,6	92,9	104,4	115,9	127,6			150,8		184,9	197,3		222		261,5	
800			1050±3	1070±3	1070±3	1070±3	1070±3	1070±3	1070±3	1090±3	1090±3	1120±3		1120±3		1140±3			1140±3			
			41	56,2	70,5	84,7	98,8	112,9	127	146,4	161,1	186		201		240,2			288,3			
900			1180±3	1180±3	1180±3	1180±3	1180±3	1200±3	1215	1215	1215			1215		1260±3	1260±3					1290±3
			51,51	68,6	85,8	103	120,1	141,9	165,1	181,9	200,1			236,5		293,5	313,1					461,5
1000			1300±3	1300±3	1300±3	1300±3	1320±3	1320±3	1330±3	1330±3	1330±3	1330±3		1340±3	1380±3	1380±3	1380±3	1380±3	1380±3		1380±3	1440±3
			62,5	82,9	104,1	125	150,3	171,8	196,2	218	239,8	261,6		287,7	328,6	352,1	375,8	399		445,9		575,4
1100	∅		1380±3	1400±3	1430±3	1430±3			1430±3	1430±3	1450±3		1480±3				1510±3					
			70,4	96,6	120,7	151,2			226,8	252	285		338				450					